



LEGENDA NAVRHOVANÝCH PRÁC:

- (N1) ZATEPLENIE STRECHY EPS hr. 250mm + NOVÁ KRYTINA Z ASFALTOVEJ LEPENKY hr.2x3,5mm, PRIKOTVENÍM K NOSNEJ KONŠTRUKCII
- (N2) NOVÁ SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr.2mm PO STRANÁCH A NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300mm NA PODLAHE POVODNÉHO BETÓNOVÉHO SCHODIŠŤA
- (N3) NOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU, r.š. 350mm
- (N4) NOVÉ OPLECHOVANIE ODKVAPU Z POZINKOVANÉHO PLECHU, r.š. 400mm
- (N5) NOVÝ DAŽĎOVÝ ŽLAB Z POZINKOVANÉHO PLECHU DN150, POLKRUHOVÝ
- (N6) ZATEPLENIE FASÁDY KZS NA BÁZE EPS hr.160mm SO SILIKÁTOVOU OMIETKOU hr.2mm, PRED ZATEPLENÍM VYROVNAŤ PODKLAD PO OTLČENÍ NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20%
- (N7) ZATEPLENIE SOKLA KZS NA BÁZE XPS hr.100mm S PANCIEROVOU VÝSTUŽNOU SIEŤKOU A MOZAIKOVOU OMIETKOU hr.2mm, PRED ZATEPLENÍM VYROVNAŤ PODKLAD PO OTLČENÍ NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20%
- (N8) ZATEPLENIE PODLAHY SCHODISKA KZS NA BÁZE XPS hr.100mm, BEZ FINÁLNEJ OMIETKY
- (N9) ZATEPLENIE OSTENIA FASÁDY KZS NA BÁZE EPS hr.30mm SO SILIKÁTOVOU OMIETKOU hr.2mm, PRED ZATEPLENÍM VYROVNAŤ PODKLAD PO OTLČENÍ NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20%
- (N10) ZATEPLENIE OSTENIA SOKLA KZS NA BÁZE XPS hr.30mm S MOZAIKOVOU OMIETKOU hr.2mm, PRED ZATEPLENÍM VYROVNAŤ PODKLAD PO OTLČENÍ NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20%
- (N11) ZATEPLENIE STROPU SUTERÉNU KZS NA BÁZE MIN. VLNY hr.100mm, BEZ FINÁLNEJ OMIETKY
- (N12) NOVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM A VNÚTORNÝM PLASTOVÝM PARAPETOM, FARBA: BIELA
- (N13) NOVÉ PLASTOVÉ DVERE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, FARBA: BIELA
- (N14) NOVÉ OPLECHOVANIE VONKAJŠIEHO PARAPETU Z PZ PLECHU, r.š. 350mm
- (N15) SPETNÁ MONTÁŽ OCEĽOVÉHO PRÍSTREŠKU
- (N16) NOVÝ NÁTER POVODNÉHO OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA, DVOJRÚRKOVÉHO
- (N17) NOVÝ DAŽĎOVÝ ZVOD Z POZINKOVANÉHO PLECHU, KRUHOVÝ DN100
- (N18) SPETNÁ MONTÁŽ POVODNÉHO NEREZOVÉHO KOMÍNA NA FASÁDE VRÁTANE PREDĽŽENIA VÝVODU O HRÚBKU KZS
- (N19) NOVÝ NÁTER POVODNÉHO OCEĽOVÉHO SCHODIŠŤA
- (N20) PRICHYTENIE EXISTUJÚCEHO SCHODISKA OCEĽOVÝMI TIAHLAMI Ø20, P10 (200x20)
- (N21) NOVÉ OPLECHOVANIE KOMÍNA Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- (N22) SPETNÁ MONTÁŽ POVODNÉHO BLESKOZVODU PO ZATEPLENÍ STRECHY
- (N23) ZOSÍLENIE ZÁKLADU SCHODISKA BETÓNOM C16/20, 500x500mm

LEGENDA POVODNÝCH KONŠTRUKCII:

- (1) POVODNÉ DREVENÉ OKNO S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM A PLECHOVÝM PARAPETOM
- (2) POVODNÉ PLASTOVÉ BIELE OKNÁ S IZOL. DVOJSKLOM
- (3) POVODNÉ DREVENÉ DVERE S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM
- (4) POVODNÉ PLASTOVÉ BIELE DVERE S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM
- (5) POVODNÝ BLESKOZVOD NA FASÁDE ZAPUSTENÝ DO KZS
- (6) POVODNÁ ASFALTOVÁ KRYTINA

- (F1) SKLADBA OBVODOVEJ STENY BYTOVÉHO DOMU
  - INTERIÉROVÁ OMIETKA hr.25mm
  - MURIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC hr.450mm
  - EXTERIÉROVÁ OMIETKA hr.25mm
  - VYROVNANIE PODKLADU PO OTLČENÍ NESÚDRŽNEJ OMIETKY V ROZSAHU 20% PLOCHY
  - EPS NA FASÁDU hr.160mm (SKRUTKOVACIE KOTVY)
  - SKLOTEXTÍLNA SIEŤKA VÝSTUŽNÁ DO LEPIDLA
  - PENETRAČNÝ NÁTER POD FASÁDNU OMIETKU
  - SILIKÁTOVÁ OMIETKA hr.2mm, FARBA: PODĽA INVESTORA

- (F3) SKLADBA SOKLA BYTOVÉHO DOMU
  - INTERIÉROVÁ OMIETKA hr.25mm
  - MURIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC hr.450mm
  - EXTERIÉROVÁ OMIETKA hr.25mm
  - VYROVNANIE PODKLADU PO OTLČENÍ NESÚDRŽNEJ OMIETKY V ROZSAHU 20% PLOCHY
  - XPS NA SOKEL hr.100mm (SKRUTKOVACIE KOTVY)
  - PANCIEROVÁ SKLOTEXTÍLNA SIEŤKA VÝSTUŽNÁ DO LEPIDLA
  - PENETRAČNÝ NÁTER POD FASÁDNU OMIETKU
  - MOZAIKOVÁ OMIETKA hr.2mm, FARBA: PODĽA INVESTORA

ZODP. PROJEKTANT: Ing. BENKA-GOČ	KONTROLOVAL: Ing. BENKA-GOČ	KRESLIL: Ing. FECIL'AK		
GEN. PROJEKTANT:	JM1 s.r.o.	MIESTO STAVBY:		
INVESTOR:	Obec Močenok	kat. ú. MOČENOK , okr. ŠALA		
NÁZOV STAVBY: STAVEBNÉ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU V OBCI MOČENOK			FORMÁT:	2xA4
OBJEKT: SO 01 BYTOVÝ DOM			DÁTUM:	DECEMBER 2018
			STUPEŇ PD:	DSP
			MIERKA:	1:50
NÁZOV VÝKRESU: PRIEČNY REZ A-A - NAVRHOVANÉ PRÁCE			OZNAČENIE VÝKRESU:	E.5 NP